

VIA MUFFA ADDITIVO

**antimuffa / antialga
per idropitture**

Additivo per pitture

Additivo concentrato ad ampio spettro d'azione, perfettamente compatibile con tutti i prodotti a base acqua per interno ed esterno normalmente in commercio. Aggiunto nelle idropitture, previene e rallenta la proliferazione di muffe sui muri, docute normalmente alla presenzadi umidità da condensa.

In prodotti per esterno (Quarzi, Silossanici), previene e rallenta la proliferazione di muffe ed alghe, soprattutto in pareti a nord, sempre per la presenza di umidità.

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

Composizione: A base di composti organici e derivati dello zolfo

Punto di infiammabilità: infiammabile

Peso specifico: 1,100±0,010 Kg/l

Solidi in volume: 18%

Viscosità media: 150 Poises

Confezioni: 250 ml

MODALITA' DI IMPIEGO

Aggiungere una confezione da 250 ml ogni 5 litri di prodotto finito base acqua da additivare. I prodotti specifici antimuffa non necessitano di alcuna aggiunta.

E' importantissimo provvedere ad una preventiva pulizia da muffe ed alghe se presenti sui supporti da trattare, sia interni che esterni, con l'applicazione di Via Muffa Detergente e successiva asportazione delle spore (Leggere scheda tecnica Via Muffa Detergente).

AVVERTENZE

Teme il gelo

Prima di smaltire la confezione di Via Muffa Additivo, risciacquarla con acqua e versarla nel prodotto da additivare

Stoccare in un luogo asciutto ed al riparo dal sole.

CONFEZIONI

250 ml

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.