



NASTRO BIADESIVO TELATO

**eccellente adesione
su supporti irregolari
e rugosi.**

Nastro con liner in carta bisiliconata, più veloce di qualsiasi colla. Ideale per l'allestimento di stand, assemblaggi provvisori e applicazioni fai da te. È dotato di un supporto flessibile che lo rende adatto al fissaggio temporaneo di coperture e di oggetti generici leggeri su superfici verticali.

Adatto per moquette, pavimenti in pvc, parquet, laminato, sughero. Ideale per prati sintetici e tessuti pesanti.

DATI TECNICI

Supporto: PET cloth

Adesivo: bianco hot melt

Spessore totale: 165 µm AFERA 5006

Carico di rottura: min 85 N/25mm AFERA 5004

Allungamento a rottura: min 18 % AFERA 5004

Resistenza alla temperatura: da - 10 °C fino a + 50 °C

Colore: larice/avana

VANTAGGI E PERFORMANCE

Supporto flessibile.

Adesivo con ottimo tack.

Buona adesività su superfici regolari.

Lacerabile con cutter o forbici.

RACCOMANDAZIONI

E' buona regola utilizzare il prodotto entro 6 mesi dall'acquisto poiché, con il passare del tempo, aumenta la resistenza allo svolgimento. Il materiale deve essere correttamente stoccato nelle apposite confezioni, in un luogo asciutto e al riparo dalla luce, ad una temperatura tra i 15 °C ed i 25 °C e umidità intorno al 50%. Qualora fosse stoccato in condizioni diverse, il prodotto deve essere ricondizionato. La rimozione del nastro dopo l'applicazione deve essere fatta lentamente senza strappi. Prima dell'uso controllare sempre lo stato e la pulizia della superficie sulla quale sarà applicato il prodotto. Teknica declina qualsiasi responsabilità in caso di danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo improprio del materiale. In condizioni normali il nastro non è tossico e non è approvato per usi medici.

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.