

PITTURA PER TEGOLE

**satinato per interno ed
 esterno per frequenti
 lavaggi alta copertura
 facile applicazione
 ottima distensione
 finitura setosa**

Idropittura lavabile murale effetto seta a base di copolimeri vinil versatici in dispersione acquosa che conferiscono al prodotto ottima resistenza agli agenti atmosferici ed agli alcali. A tali notevoli caratteristiche, che la rendono particolarmente idonea per la finitura di superfici murali interne ed esterne, LA PITTURA unisce un eccellente potere coprente, un elevato punto di bianco, pennellabilità e distensione eccellenti, ottima resistenza allo sfregamento ed al lavaggio, elevata traspirazione.

La caratteristica della pittura è che dà risultati efficienti anche se applicata da non professionisti, anche per le tinte forti.

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

Peso specifico: 1.6 kg/l
Resina/Legante: Vinilico
Residuo secco: 63% ± 0,5
Aspetto del film: Opaco
Resist/Lavaggio: >15 00 cicli gadner
Lavabilità: 15 giorni
Permeabilità al Vapore acqueo: alta
COV contenuto: 4.8 g/l
Confezioni: 4 e 0.75 lt
Presa di sporco: molto bassa
Temperatura: Min 5°C - Max 35°C
Umidità relativa: <60%
Preparazione: Mescolare prima dell'uso
Diluyente: Acqua potabile
Pennello: 35%
Rullo: 25%
Pistola/Airless: 40%
Resa indicativa: 10 - 12 mq/l per mano
Numero mani: 2
Essiccazione: 1 ora al tatto
6 ore sopravverniciabile
24 ore completa

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Opere murarie non verniciate

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti.

Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici.

Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti. Livellare le irregolarità del supporto con stucco TEKNICA (per esterno) e lo stucco in pasta (per interno).

Carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media.

Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua.

In presenza di muffe trattare le superfici con prodotti specifici detergenti e risananti antimuffa.

Eventualmente additivare con prodotti atti a rafforzare il trattamento e a prevenire le muffe.

Applicare l'isolante fissativo per uniformare l'assorbimento e aumentarne aderenza e prestazioni di scorrimento del pennello.

IMPORTANTE: per le tinte forti e medie applicare 1 - 2 mani di BIANCO MEDITERRANEO come fondo, per evitare differenze di assorbimento, evitando così aloni e difetti nelle finiture.

- Supporti murari precedentemente verniciati

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti.



Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate.

Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti.

Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non verniciate.

APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

Diluire il prodotto con acqua come da scheda.

Dare 2 mani incrociate a distanza di 5-6 ore.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.

La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.