

PLASTER SCOLLANTE PER PARATI

**eccezionale efficacia,
alta resa**

Distaccante concentrato per la rimozione di rivestimenti murali con supporto in tessuto non tessuto, carta e pitture murali. Adatto per distaccare carte da parti, distaccare carte da parati viniliche con supporto in carta o tessuto non tessuto, distaccare rivestimenti murali espansi, rivestimenti murali in fibra di vetro, rimuovere vecchie pitture murali anche lavabili.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Base: Tensioattivo

Aspetto: Liquido

pH: 4.5

Viscosità: 200 cps

COV: <0.05 g/m³

Percentuale di solidi: circa 10-15%

Temperatura di applicazione: +5/40°C

Tempo di attesa: 10-15 minuti

Non infiammabile

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Si consiglia di diluire una confezione da 200 g di PLASTER SCOLLANTE PER PARATI sino ad un massimo di 8 litri di acqua prima di procedere all'applicazione. Con pitture murali si consiglia una diluizione in 5 litri di acqua.

PREPARAZIONE DELL'ADESIVO E CONSUMO

Una volta diluito si proceda anche immediatamente alla stesura con un pennello o rullo sul rivestimento da distaccare.

Attendere circa 10 minuti prima di rimuovere il rivestimento. Utilizzare per l'operazione una spatola metallica. Su muri particolarmente assorbenti o in presenza di adesivi molto forti, si consiglia una seconda stesura di PLASTER SCOLLANTE PER PARATI diluito.

APPLICAZIONE

Il prodotto, una volta diluito, si applica a rullo o pennello direttamente sul rivestimento da distaccare.

CONSUMO

Circa 40 m² a confezione

STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito per 24 mesi dalla data di produzione. NON TEME IL GELO.

CONFEZIONI

200 g

CONTROINDICAZIONI

In caso di vinilici con supporto in carta si consiglia di rimuovere in precedenza, manualmente la parte in PVC del rivestimento oppure procedere con delle incisioni sul PVC prima di stendere il prodotto

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.